

Dimensioni degli spingitoi

(Estratto dell'opuscolo Suva «Come lavorare in sicurezza con la sega circolare da banco»)

Utilizzate gli spingitoi per evitare di avvicinare le mani alla lama della sega. Grazie alle maniglie di sicurezza possono essere utilizzati comodamente. Si raccomanda di usare legno morbido per gli spingitoi. In questo modo le maniglie possono essere fissate facilmente a mano.

Spingitoio longitudinale

Lo spingitoio longitudinale è utilizzato quando la larghezza di taglio contro la guida è inferiore alla larghezza della mano.

Dimensioni: 300–400×80–100×15–20mm



Spingitoio laterale

Lo spingitoio laterale va sempre utilizzato quando la larghezza del pezzo in lavorazione sulla sinistra della lama è inferiore alla larghezza della mano.

Dimensioni: ca. 140×140×15–20mm



Custodia

L'operatore deve sempre avere entrambi gli spingitoi (longitudinale e laterale) a portata di mano. Per agganciare gli spingitoi è molto utile il doppio gancio della Suva.



Spingipezzo

In alternativa allo spingitoio longitudinale è possibile utilizzare anche uno spingipezzo. Per i pezzi stretti è sempre preferibile l'uso dello spingitoio longitudinale, altrimenti la cuffia di protezione non si abbassa completamente sul pezzo in lavorazione.

