

Lavori alla sega circolare da banco

**Hai la
sicurezza
sotto controllo?**

Lavorare in sicurezza con gli spingitoi

- Non mettere le mani nella zona di pericolo della lama rotante.
- Utilizza gli spingitoi **quando la distanza dalla lama rotante è inferiore alla larghezza di un pugno.**
- Lo spingitoio longitudinale e quello laterale devono trovarsi **sempre a portata di mano vicino alla macchina.**
- Lo spingitoio longitudinale e quello laterale devono **avere questa forma:**

Spingitoio laterale



Spingitoio longitudinale




- Le **dimensioni corrette** degli spingitoi sono disponibili qui. →



Regole di base

- Lavorare sempre con **la cuffia di protezione abbassata.**
- Se la lama è inclinata, **utilizzare la cuffia di protezione larga.**
- **Indossare occhiali di protezione** se vi è rischio di proiezione di schegge.
- **Mantenere l'ordine** sul posto di lavoro.



Filmati d'istruzione, documenti della Suva sulla sega circolare da banco e ulteriori informazioni sono disponibili su: www.siko2000.ch/segacircolaredabanco

suva



suva



Seghe circolari da banco Lista di controllo

Lavorate in condizioni di sicurezza con la sega circolare da banco?
Secondo la statistica degli infortuni, nell'industria del legno gli infortuni con le seghe circolari da banco sono molto frequenti. Bisogna quindi fare qualcosa per porvi rimedio.

Rischi principali:
• Lesioni provocate dalla lama circolare
• Lesioni dovute alla proiezione di frammenti di pezzi e utensili
• Patologie causate da rumore e polveri di legno
Con la presente lista di controllo potete individuare meglio queste fonti di pericolo.

Come lavorare in sicurezza
con la sega circolare da banco